

隠れたところもしっかりサポート

着色防腐注入貫・胴縁材

住宅の長寿命化への要望から、家を風雨から守る外壁を支えている**外壁下地材**にも白アリや腐朽に対する耐久性が求められています。

また、着色することにより木材保存処理の確認が容易になります。

※商品が雨で濡れたり、日光にさらされた場合退色する可能性があります。
また、商品に触れた際色が衣類に付着することがあります。



※写真は注入直後です

1

木材保存処理剤「**ペンタキュアニューBM**」(AAC系)を**加圧注入処理**(JIS A 9002)いたします。

※クリア色は個別対応いたしますので弊社営業担当者にご相談下さい。

2

日本人に一番身近な木材である**杉材**を使用し、国産材の活用にも寄与します。

3

取り扱いやすい束数をBLとしており、材木店・販売先様の在庫回転が高くなります。(BL当たり約2~3棟分)

3000×90×15	(5本/束)	48束/BL
3000×45×15	(10本/束)	48束/BL
3000×90×18	(5本/束)	48束/BL
3000×45×18	(10本/束)	48束/BL
3650×90×15	(5本/束)	48束/BL
3650×45×15	(10本/束)	48束/BL
3650×90×18	(5本/束)	36束/BL
3650×45×18	(10本/束)	36束/BL

※入数が変更となる場合もございます。

ガイエンスの木材保存処理方法

タナリスCY

銅と有機化合物のジプロパニールを主成分とし、臭気やべたつきがなく、植物などにも悪影響を及ぼさないので多用途に使用できます。製品はエグリーソの仕上りとなります。

ペンタキュアニューBM

主成分はヤシ油を原料とする第4級アモニウム塩です。仕上り色は赤色とクリア色です。

サンプルザ -PW96

木質材料を表面処理用の保存薬剤を入れた浸漬槽にて保存処理を行います。水溶性で安全性の高い薬剤です。製品はオレンジ色の仕上りとなります。



タナリスCY貫・胴縁製品



サンプルザ-PW96浸漬瓦棧(溝付)

小割材製品ラインナップ

部位	寸法(mm)	(入数束/BL)	樹種	
貫・胴縁 (タナリスCY)	3000×15×w90・w45	(w90:5入・w45:10入)48束	杉	
	3000×18×w90・w45	(w90:5入・w45:10入)36束		
	3650×15×w90・w45	(w90:5入・w45:10入)48束		
	3650×18×w90・w45	(w90:5入・w45:10入)36束		
瓦棧	3000×15×30	(20入)48束		
	3000×15×30 溝付	(20入)63束		
鼻棧・野縁	3000×30×40	(9入)24束		
	3000×30×40 溝付	(10入)49束		
根太	3000×45×45	(6入)30束		
貫・胴縁	3000×15×w90・w45	(w90:5入・w45:10入)60束		米栴
	3000×18×w90・w45	(w90:5入・w45:10入)50束		
貫・胴縁	3000×15×w90・w45	(w45:5入,w90:10入)60束		赤松
	4000×17×w90・w45	(w45:5入,w90:10入)96束		

*仕入の都合により入数は変更となる場合がございます
 *詳細な製品在庫については各営業担当へお問合せ下さい。
 *上記以外の寸法や樹種についてもご要望ありましたら何なりとお問合せ願います。