



認証番号：AQ-226-B1-1

平成29年4月1日

# 認 証 書

株式会社ザイエンス  
代表取締役社長 荒井 浩 殿

優良木質建材等認証規程第6条第1項の規定に基づき下記の製品を優良木質建材等として認証します

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



記

製品名：ザイエンス保存処理材（2種-CUAZ-2）

認証の範囲：別添認証評価書のとおり

品質性能試験・検査：

| 試験項目      | 検査項目            |
|-----------|-----------------|
| 防腐・防蟻処理試験 | 材面の欠点測定<br>寸法測定 |

工場 of 名称：株式会社ザイエンス 室蘭製造所

工場の所在地：北海道室蘭市

認証の有効期限：平成32年3月31日

別添：認証評価書

認証番号：AQ-226-B1-1

平成 29 年 4 月 1 日

## 認証評価書

|     |            |
|-----|------------|
| 申請者 | 株式会社ザイエンス  |
| 製品名 | ザイエンス保存処理材 |

### 1. 評価

|         |  |
|---------|--|
| 防腐・防蟻性能 | 2種（K3相当）   |
| その他の性能  | （公財）日本住宅・木材技術センターが定める優良木質建材等の品質性能評価基準の判定基準を満たしている。 |

注：判定基準は JAS の基準を準用している。

### 2. 認証製品の規格

|        |   |
|--------|---|
| 用途     | 土台、柱、桁、棟木、母屋、間柱、ぬき、筋かい、胴縁、根太、大引、梁、胴差、床束、小屋束、杵材、火打土台、火打梁、まぐさ |
| 使用薬剤   | 銅・アゾール化合物系（保存協会認定番号：A-5324）                                 |
| 薬剤処理   | 加圧注入  |
| 樹種     | ベイツガ、スギ、ヒノキ   |
| 材の規格   | 製材の JAS 甲Ⅰ、甲Ⅱ及び乙の2級以上<br>杵組壁工法構造用製材の JAS 甲の2級以上             |
| 寸法（mm） | 厚さ：25～240<br>幅：25～240<br>長さ：1000～7000                       |