

遊具、デッキ、木橋、木柵などの木製エクステリアの  
腐朽をおさえる、メンテナンスに最適な表面処理用防腐防蟻剤

# サンプレザーOGR

柱の地際部



床下の根太材



柱の頭部



横木の割れ



床板と根太の接合部



現場加工した修繕部材



## 持続性の高い防腐・防蟻効力

浸透性が非常にすぐれ、処理した部分は撥水性があり、雨水による溶脱がなく、長期間、高い防腐、防蟻効力を持続します。

## 用途にあわせた容量をご用意

作業性に優れたスプレータイプの他に、デッキや木橋の下地材など広い範囲の塗布向けに4L缶、18L缶を用意しています。



着色したくない目立つ箇所に

### サンプレザーOGRクリア

無色のため、表面から見える箇所に適しています。

色/無色  
主成分/アゾール・ピレスロイド  
様化合物

サンプレザーOGRクリアは、2017年5月に改良を行い、臭いが少ないタイプになりました。全面塗布のニーズにも対応可能です。



より高い耐久性が必要な箇所に

### サンプレザーOGRブラウン

床組下地材（根太、大引）などの表面から見えない箇所や腐朽条件の厳しい地際部に適しています。

色/茶色  
主成分/ナフテン酸銅  
クレオソート油※

※本製品に使用しているクレオソート油は、家庭用品規制法で対象となっている成分の含有量が10ppm以下であり、家庭用品規制法の適用を受けないものを使用しています。



スプレー1本で木材表面約1㎡に塗布できます。  
φ150丸太柱を高さ20cmの範囲に塗布した場合、約10本の柱を塗布することができます。

## ⚠ サンプレザーOGRを使用するにあたってのご注意

- サンプレザーOGRは油性です。河川や池など水辺の施設には使用できません。
- 塗布直後は軽微な石油系溶剤臭があります。
- 火気の付近または火気を使用している家屋内で使用しないでください。

- 温度40度以上となるとところに保管しないでください。
- 使用后、火中に投じないでください。
- その他、製品の取扱説明書をよく読んでご使用ください。