

雨水の侵入や結露対策に 防腐・防蟻処理を！

屋根

構造上重要な部位や維持管理が難しい部位、劣化し易い部位には入念な対策を推奨いたします。

バルコニー躯体

溝付き瓦棧

住宅の長寿命化への要望から、
『屋根・バルコニー躯体』の木部材にも
腐朽や蟻害への対策が求められています。
防腐・防蟻処理をお勧めします。

雨水の侵入や結露等により思わぬ部位で腐朽や蟻害が発生する事例があります。 建築現場では足場が必要な高さでも『工場処理』でお応えします。



タナリスCY

■加圧注入処理



サンプルザーOPエース

■深浸潤処理(乾式)



サンプルザーPW96

■表面処理/浸漬



サンプルザーOPエースST

■表面処理(乾式)

処理方法	概要	性能区分※2	推奨使用部位	薬剤
深浸潤処理	乾燥した木材の表面にインサイジングを行い油溶性薬剤にて深く薬剤を浸潤させる方法	AQ2種 (JAS K3相当)	母屋、棟木、垂木およびバルコニー躯体など	サンプルザーOPエース※1
加圧注入処理	加圧注入缶を用いて薬剤を木材に注入する方法	AQ1種、2種 JAS K4、K3	母屋、棟木、垂木、 広小舞、登梁、鼻隠し、 破風板、野地板、面材、 瓦棧およびバルコニー 躯体など	タナリスCY ペンタキュアニューBM ペンタキュアECO30
表面処理 (浸漬)	薬剤中に浸漬する方法	(公社)日本木材保存 協会認定薬剤		サンプルザーPW96
表面処理 (吹き付け)	乾燥した木材の表面に薬剤を吹き付ける方法			サンプルザーOPエースST※1

※1 油溶性薬剤であり、GRN材や水溶性の薬剤処理製品と比較して高い寸精度で提供できます。

※2 樹種・寸法に制限があります。詳細はお問合せ下さい。



株式会社ガイエンス 営業本部

(<https://www.xyence.co.jp/>)

・木構造プレザリング部 ・東日本ランバマテリアル部
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17 ONEST神田スクエア7F
TEL.(03)3254-0831 FAX.(03)3254-0813

株式会社ガイエンスのHPIは
こちらから →

・西日本ランバマテリアル部
〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-4-1
TEL.(072)439-4413 FAX.(072)438-0189

