

木製枕木で素敵な庭づくりを！！

国産材

玄関アプローチ、花壇枠、車止めなどに枕木を使用しませんか



タナリスCYブラウン

国産ヒノキ枕木

樹種:ヒノキ(国産材)
処理薬剤:タナリスCY(ブラウン)
サイズ:12X18 cm
長さ:100、200 cm
重量:約25Kg(長さ200cmの場合)

タナリスCYブラウン

国産スギ枕木

樹種:スギ(国産材)
処理薬剤:タナリスCY(ブラウン)
サイズ:14X20 cm
長さ:200 cm
重量:約30Kg

※詳細な仕様および在庫等については各営業担当へお問合せ下さい。

※寸法は内外寸法となります。

※実際の商品と色味が異なる場合が御座います。

木材の種類・特徴

ヒノキ(国産材・針葉樹・気乾密度0.44g/cm³)

特有の芳香と光沢があり社寺建築材や建築用材などにも用いられています。

※気乾密度は木材工業ハンドブック改訂4版より引用

スギ(国産材・針葉樹・気乾密度0.38g/cm³)

建築用材として最も広く用いられています。気乾密度が低く、運搬や加工性に優れています。

※気乾密度は木材工業ハンドブック改訂4版より引用

薬剤の種類・特徴

タナリスCY

JIS K 1570木材保存剤に規定されている防腐・防蟻薬剤。加圧注入処理を行うことで未処理材に比べ2～3倍の耐久性が期待できます。防腐・防蟻成分は銅化合物とシプロコナゾールで、処理木材はモスグリーンの落ち着いた色調となります。ブラウンや黒色の着色を行うことも可能です。

新クレオソート油

JIS K 1570木材保存剤に規定されている防腐・防蟻薬剤。有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に対して、発がん性の恐れがあると言われる3物質を規制値以下まで除去した改良タイプのクレオソート油を用い、工場内で加圧注入を行うことで、優れた耐久性と高い安全性が得られる。特異なタール臭があり、黒茶褐色の色調となります。

SDGsへの貢献

日本の国土の7割を占める森林、さらにその4割を占める人工林を利用することにより、使い・植え・育てて持続可能な森林の経営と生産・消費形態を確保することでいくつものSDGsの目標に貢献できます。以下は一例です。

持続可能な
森林の経営

15 陸の豊かさも
守ろう



12 つくる責任
つかう責任



防腐木材
の利用

11 住み続けられる
まちづくりを



木材の
利用促進

13 気候変動に
具体的な対策を



7 エネルギーをみんなに
そしてクリーンに



株式会社 **ザイエンス** 営業本部

(<https://www.xyence.co.jp/>)

・木構造プレザリング部 ・東日本ランバーマテリアル部
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17 ONEST神田スクエア7F
TEL.(03)3254-0831 FAX.(03)3254-0813

株式会社ザイエンスのHPIは
こちらから →

・西日本ランバーマテリアル部
〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-4-1
TEL.(072)439-4413 FAX.(072)438-0189



木製枕木で素敵な庭づくりを！！

輸入材

玄関アプローチ、花壇枠、車止めなどに枕木を使用しませんか



タナリスCYブラウン ケンパス枕木

樹種:ケンパス(南洋材)
処理薬剤:タナリスCY(ブラウン)
サイズ:14X20、7X20 cm
長さ:210、120、90、60 cm
重量:約60Kg(210x14x20cmの場合)

新クレオソート ケンパス枕木

樹種:ケンパス(南洋材)
処理薬剤:新クレオソート油
サイズ:14X20、7X20 cm
長さ:210、120、90、60 cm
重量:約60Kg(210x14x20cmの場合)

※詳細な仕様および在庫等については各営業担当へお問合せ下さい。

※寸法は内外寸法となります。

※実際の商品と色味が異なる場合が御座います。

木材の種類・特徴

ケンパス(南洋材・広葉樹・気乾密度0.87g/cm³)

耐摩耗性の高い木材で、古くから鉄道用枕木としても使用され続けています。加工性はやや困難ですが、古枕木としても高い人気があります。

※気乾密度は木材工業ハンドブック改訂4版より引用



薬剤の種類・特徴

タナリスCY

JIS K 1570木材保存剤に規定されている防腐・防蟻薬剤。加圧注入処理を行うことで未処理材に比べ2～3倍の耐久性が期待できます。防腐・防蟻成分は銅化合物とシプロコナゾールで、処理木材はモスグリーンの落ち着いた色調となります。ブラウンや黒色の着色を行うことも可能です。

新クレオソート油

JIS K 1570木材保存剤に規定されている防腐・防蟻薬剤。有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に対して、発がん性の恐れがあると言われる3物質を規制値以下まで除去した改良タイプのクレオソート油を用い、工場内で加圧注入を行うことで、優れた耐久性と高い安全性が得られる。特異なタール臭があり、黒茶褐色の色調となります。

SDGsへの貢献

合法木材とクリーンウッド法への対応を通じ違法伐採対策を行うことにより、使い・植え・育てて持続可能な森林の経営と生産・消費形態を確保することで いくつかのSDGsの目標に貢献できます。以下は一例です。

持続可能な
森林の経営

15 陸の豊かさも
守ろう



12 つくる責任
つかう責任



防腐木材
の利用

11 住み続けられる
まちづくりを



木材の
利用促進

13 気候変動に
具体的な対策を



7 エネルギーをみんなに
そしてクリーンに



株式会社 **ザイエンス** 営業本部

(<https://www.xyence.co.jp/>)

・木構造プレザリング部 ・東日本ランバーマテリアル部
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17 ONEST神田スクエア7F
TEL.(03)3254-0831 FAX.(03)3254-0813

株式会社ザイエンスのHPIは
こちらから →

・西日本ランバーマテリアル部
〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-4-1
TEL.(072)439-4413 FAX.(072)438-0189



オプション加工について

本格的な雰囲気演出！

鉄道用枕木でも採用されている本格的な加工も承っております。



インサイジング加工

薬剤を木材の表面から均一に浸透させ、安定した薬剤浸潤を得るために、木材表面に細かい切り込みを入れる加工です。



割れ抑制リング加工

割れ抑制のため、木口面にリングを打ち込む加工です。



※生産には最低ロットやサイズ制限が御座います。詳細は各営業担当へお問合せ下さい。

株式会社 **ザイエンス** 営業本部

(<https://www.xyence.co.jp/>)

・木構造プレザービング部 ・東日本ランバーマテリアル部
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17 ONEST神田スクエア7F
TEL.(03)3254-0831 FAX.(03)3254-0813

株式会社ザイエンスのHPIは
こちらから →

・西日本ランバーマテリアル部
〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-4-1
TEL.(072)439-4413 FAX.(072)438-0189

