

We research wood and create environments.

OPドライスクェアひのきは、「保存処理材-2」でAQ2種(JASK3相当)を取得しています。

OP ドライスクェア ひのき DRY SQUARE

『ひのき本来の耐久性』をさらにUP！



めり込み強度
7.8 (N/mm²)
※H13国交省告示1024号
の安心感
引き抜き抵抗
35.1 (kN)

深浸潤処理 乾燥材 AQ 2種 JAS K3相当 劣化等級 1~3

- ・ひのきの辺材(白太)部分が、腐れやシロアリに弱いことは他の樹種と同様です。
- ・腐朽しやすい辺材部分に 安全性の高い保存薬剤を浸し、『ひのき本来の耐久性をさらに向上』させた 保存処理土台です。

SDGsへの貢献

持続可能な森林の経営	15 陸の豊かさを守ろう	12 つくる責任 つかう責任	防腐木材の利用	11 住み続けられるまちづくりを	木材の利用促進	13 気候変動に具体的な対策を	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに
------------	--------------	----------------	---------	------------------	---------	-----------------	----------------------

株式会社ザイエンス 営業本部
<https://www.xyence.co.jp/>

株式会社ザイエンスのHPIはこちらから →



・木構造プレザリング部 ・東日本ランバーマテリアル部
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17 ONEST神田スクエア7F
TEL.(03)3254-0831 FAX.(03)3254-0813

・西日本ランバーマテリアル部
〒595-0814 大阪府泉北郡志岡町新浜2-4-1
TEL.(072)439-4413 FAX.(072)438-0189