

We research wood and create environments.

OPドライスケヤーベイマツは、「保存処理材-2」でAQ2種(JASK3相当)を取得しています。

# OP **ドライスケヤーベイマツ** DRY SQUARE

**4号特例縮小に対し  
めり込み強度の優れた 防腐土台は  
いかがでしょうか**

めり込み強度

**9.0** (N/mm<sup>2</sup>)

※H13国交省告示1024号

の安心感



深浸潤  
処理

乾燥材

AQ  
2種  
JAS K3相当

劣化等級  
1~3

- ・太陽光パネルの設置、トリプルガラスの採用などますます荷重のかかる土台に『めり込み強度』が求められてくると考えられます。
- ・寸法変化がほとんどなく、安定した防腐・防蟻処理を施した製品です。



株式会社ザイエンス 営業本部  
[\(https://www.xyence.co.jp/\)](https://www.xyence.co.jp/)

株式会社ザイエンスのHPIは  
こちらから →



・木構造プレザリング部 ・東日本ランバーマテリアル部  
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17 ONEST神田スクエア7F  
TEL.(03)3254-0831 FAX.(03)3254-0813

・西日本ランバーマテリアル部  
〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-4-1  
TEL.(072)439-4413 FAX.(072)438-0189